



talleres transglass, s.l.

Avda. de Gijón, 114

33460 Avilés-Asturias (España)

Tfno. (+34) 985 565 320 Fax (+34) 985 563 969

www.transglass.net

transglass@transglass.net

PVC FLEXIBLE

		Calidad normal	Calidad gran frio	Protección contra soldadura y chispas
Homologaciones				
		DIN 4102 B2 inflamabilidad normal	DIN 4102 B2 inflamabilidad normal	Difícilmente inflamable y autoextinguible con proyección de chispas según DIN 1598
Valores característicos				
Densidad	(g/cm ³)	1,22	1,18	1,22
Dureza Shore	(A)	77	63	77
Campo de temperatura	(°C)	-35 hasta +60	-45 hasta +60	-35 hasta +60
Dilatación de desgarre	(%)	>300	>400	>300
Resistencia al desgarre		17	13	17
Resiliencia	(kJ/m ²)	sin rotura	sin rotura	sin rotura
Campos de aplicación				
		Puertas enrollables,	Puertas enrollables,	Cabinas de protección de soldadores,
		Puertas plegables,	Puertas plegables,	Dispositivos de protección contra las chispas,
		Puertas de dos hojas,	Puertas de dos hojas,	Dispositivos de protección contra la luz
		Elementos de insonorización,	Elementos de insonorización,	
		Cortinas de láminas.	Cortinas de láminas.	